

Anexo

Resumen de los datos más importantes

- Longitud total	3888	mm
- Altura total	2050	mm
- Altura total con cabina	-----	mm
- Anchura total	1991	mm
- Altura de sobrecarga (mínima)	1715	mm
- Altura de sobrecarga (máxima)	1788	mm
- Altura de vaciado	935	mm
- Cara izquierda y derecha	935	mm
- Parte delantera	935	mm
- Distancia con relación al suelo	258	mm
- Distancia entre ejes	1880	mm
- Anchura de pista	1610	mm
- Altura de la caja en estado de descarga	3104	mm
- Radio de giro, exterior	4100	mm
- Ángulo de giro del volante	34°	a la derecha/izq.
- Ángulo pendular eje trasero	± 12°	
- Contenido depósito gasoil	50	litros aprox.
- Contenido depósito hidráulico	40	litros aprox.
- Cantidad de llenado aceite del motor	9,5	litros
- Cantidad de llenado aceite engranaje eje delantero	4,6	litros
- Cantidad de llenado aceite engranaje eje trasero	4,6	litros
- Tara sin cabina	3160	kg.
- Carga útil en circulación por la obra	4000 3500	kg.
- Carga útil en circulación por vías públicas con cabina	3100	kg.
- Neumáticos diagonales	15/55-17 AS 10 PR	
- Presión neumáticos, parte delantera	2,2	bar
- Presión neumáticos, parte trasera	2,0	bar
- Potencia del motor según DIN 6271	34,3 kW	
- Sistema refrigeración	refrigeración por agua	
- Filtro de aire	filtro de aire seco	
- Tensión de servicio	12	V
- Capacidad de la batería	88	Ah
- Dinamo	65	A
- Arranque	1,4	kW

Medidas:

